水系　消泡剤：「アクアレン・フローレン（シリコーン系）」

環境対応	品　名	形状	有効成分(%)	主成分/主溶剤	添加量(%)	特　徴	入目荷姿
○	※ｱｸｱﾚﾝ 8021N	乳白色ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ	25	変性ｼﾘｺｰﾝ/ｼﾘｶ/水	0.1～1.0	抑泡性重視ﾀｲﾌﾟの消泡剤。	18kg缶
○	※ｱｸｱﾚﾝ SB-520	乳白色ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ	20	変性ｼﾘｺｰﾝ/特殊ﾎﾟﾘﾏｰ/ｼﾘｶ/水	0.1～1.0	抑泡性重視ﾀｲﾌﾟの消泡剤。耐ﾊｼﾞｷ性も優れる。	18kg缶
○	※ﾌﾛｰﾚﾝ AO-5	液状	100	ｼﾘｺｰﾝ/ｼﾘｶ	0.05～0.4	有効成分100%ﾀｲﾌﾟの強力なｼﾘｺｰﾝ系消泡剤。水硬化ｳﾚﾀﾝ塗料に好適。	17kg缶
○	※ｱｸｱﾚﾝ HS-03	液状	100	変性ｼﾘｺｰﾝ/特殊ﾎﾟﾘﾏｰ/ｼﾘｶ	0.1～1.0	抑泡性、破泡性に優れた消泡剤。前添加、後添加ともに使用可能。	16kg缶

※ｼﾘｺｰﾝ配合品
環境対応：主溶剤にTX(ﾄﾙｴﾝ・ｷｼﾚﾝ)・ﾐﾈﾗﾙｽﾋﾟﾘｯﾄを不使用の製品

－－お問い合わせ先－－

共栄社化学株式会社　塗料添加剤事業部営業部

本社　〒541-0054　大阪府大阪市中央区南本町2-6-12　TEL:06-6251-9433　FAX:06-6251-9426
東京支社　〒101-0063　東京都千代田区神田淡路町1-2-3　TEL:03-5296-0246　FAX:03-5266-0248
名古屋営業所　〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦2-19-1　TEL:052-231-6646　FAX:052-231-4062