

## 水系 レベリング剤:「ポリフロ- (シリコーン系)」

環境対応	品名	形状	有効成分 (%)	主成分/主溶剤	添加量 (%)	特徴	入目荷姿
○	※ * ホ <sup>®</sup> リフロ- KL-401	液状	100	変性シリコーン	0.05~0.5	相溶性に優れる。レベリング性、ハジキ防止性効果良好。	17kg 缶
○	※ * ホ <sup>®</sup> リフロ- KL-402	液状	100	変性シリコーン	0.05~0.5	スリップ性に優れる。上塗り付着性への影響が比較的少ない。	17kg 缶

※シリコーン配合品

\*少量生産品

環境対応: 主溶剤にTX(トルエン・キシレン)・ミネラルスピリットを不使用の製品

—お問い合わせ先—

**共栄社化学株式会社** 塗料添加剤事業部営業部



本社 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-6-12 TEL:06-6251-9433 FAX:06-6251-9426  
 東京支社 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-2-3 TEL:03-5296-0246 FAX:03-5266-0248  
 名古屋営業所 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-19-1 TEL:052-231-6646 FAX:052-231-4062